



## IRX115S

Loa di động Portable PA JBL IRX115S phù hợp cho người biểu diễn, nhà sản xuất nội dung, người hướng dẫn thể dục và người thuyết trình, giảng dạy khi cần di chuyển

### Thông số

<b>LOẠI LOA</b>	Loa siêu trầm liên công suất (loa sub điện)
<b>CỦ LOA TRẦM</b>	Đường kính 15" (38cm)
<b>CƯỜNG ĐỘ ÂM THANH TỐI ĐA</b>	128 dB
<b>TẦN SỐ ĐÁP ỨNG</b>	45 Hz – 103 Hz; (-10 dB): 35 Hz – 147 Hz
<b>CÔNG SUẤT ĐỈNH ĐIỂM</b>	1.300W
<b>CÔNG SUẤT BÙNG NỔ</b>	600W
<b>CÔNG SUẤT LIÊN TỤC</b>	400W
<b>TRỞ KHÁNG ĐẦU VÀO</b>	100k ohm, balanced
<b>TẦN SỐ CẮT</b>	80Hz, 100Hz, 120Hz

<b>NÚT POLARITY</b>	Normal (bình thường), inverted ( đảo cực)
<b>JACK ĐẦU VÀO</b>	2 XLR Combo
<b>JACK ĐẦU RA</b>	2 XLR (pass through)
<b>CHẤT LIỆU THÙNG LOA</b>	MDF dày 15mm, riêng mặt thùng dùng MDF dày tới 18mm
<b>ĐIỂM GẮN CHÂN LOA</b>	M20 x 2.5P Pole Cup
<b>TRỌNG LƯỢNG</b>	29.65 kg
<b>KÍCH THƯỚC (H x W x D)</b>	600 x 480 x 480 mm
<b>POLARITY</b>	Khi bạn nhấn nút này, có tác dụng đảo cực. Nếu sử dụng jack canon: Chân 2 là dương (+) sẽ đổi thành (-), và chân 3 là (-) sẽ đổi thành (+).