

MOVEMIC BỘ MICRO LAVALIER GÀI ÁO KHÔNG DÂY 2 KÊNH VỚI RECEIVER

TỔNG QUAN

MoveMic là dòng sản phẩm micro không dây mới từ thương hiệu Shure dành cho **nhà sáng tạo nội dung, videographer và phóng viên**, lên đến 2 micro lavalier không dây, cũng như bộ nhận tín hiệu riêng cho bạn thoải mái ghi âm với bất cứ thiết bị nào.

NỔI BẬT

- Ngoại hình nhỏ gọn, dễ cài áo
- Hai kênh kết nối với âm thanh chất lượng cao, kết nối trực tiếp với điện thoại (sử dụng mic lav MoveMic), hoặc với máy quay, PC/Mac hoặc ứng dụng bên thứ ba trên smartphone thông qua MoveMic Receiver.
- Thời lượng sử dụng lên đến 24 Giờ cho mỗi lần sạc (8 giờ mỗi lần dùng và thêm 2 lần 8 tiếng với hộp sạc)
- Cài đặt cực nhanh - tự động ghi nhớ thiết bị sử dụng gần nhất khi đã kết nối với Ứng dụng Shure MOTIV Video sau khi lấy ra và bật nguồn
- Âm thanh chất lượng và phần mềm không dây độc quyền chuẩn âm thanh broadcast
- Điều chỉnh thu âm/livestreams thông qua Ứng dụng ShurePlus MOTIV Video hoặc Audio để điều chỉnh cài đặt như gain, limiter, compression, noise reduction và EQ.
- Kháng nước chuẩn IPX4

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Tần số đáp ứng	50-20kHz +/-1dB
Dynamic Range (A-Weighted)	100dB
Equivalent Noise (A-Weighted, Camera Out = Line level)	31 dB SPL
Equivalent Input Noise (A-Weighted, Direct to phone)	26 dB SPL
Cường độ Âm thanh tối đa (SPL)	130dB SPL
Độ nhạy (Mic Gain = 0dB)	-45dBV @94dB SPL (1 Pascal RMS)
Bit Depth	24 Bit
Sampling Rate	48kSPS or 44.1kSPS (Host dependent)
Khoảng chỉnh Gain	0 - 60 dB
Trở kháng tối thiểu - Headphone	16 ohms
Mức tối đa đầu ra Tai nghe	26.4mW @1% THD
Trở kháng tối thiểu - Camera	2k ohms
Mức tối đa đầu ra Camera (Mic Setting)	-26dBV
Mức tối đa đầu ra Camera (Line Setting)	-8.3dBV
Độ trễ cổng 3.5mm (không NR)	15.33 ms (within 1 frame @60fps)
Độ trễ cổng 3.5mm (với NR)	17.33 ms
Độ trễ cổng USB: Device Dependent	Host Device Dependent
Khoảng cách kết nối	Lên đến 100ft (30m)

THÔNG SỐ CẤU TẠO (MICRO)

Kích thước	46 mm x 22 mm x 15 mm [1.81" x 0.87" x 0.59"]
Trọng lượng	8.2 g [0.29 oz]
Housing	Black PC/ABS Thermoplastic
Antenna	Sheet metal with copper-nickel-zinc alloy

THÔNG SỐ CẤU TẠO (RECEIVER)

Kích thước	65 mm x 67 mm x 19 mm [2.55" x 2.64" x 0.75"]
Trọng lượng	81 g [2.86 oz]
Housing	Black PC/ABS Thermoplastic
Antenna	Sheet metal (tin-plated steel)

* Khuyến nghị sử dụng MoveMic trực tiếp với điện thoại thông qua ứng dụng MOTIV Video và Audio
Shure khuyến nghị sử dụng MoveMic Receiver khi dùng với Ứng dụng bên thứ ba trên điện thoại.



MoveMic Kit
Bộ micro cài áo lavalier không dây 2 kênh với Receiver