



XLI2500

Ampli Crown XLI3500 có công suất mạnh mẽ và lý tưởng cho cấu hình phòng karaoke thương mại và âm thanh sự kiện .

Thông số

Các mức công suất (đảm bảo tối thiểu ở 1kHz)	500W x 2 ở 8Ω Stereo 750W x 2 ở 4Ω Stereo 1500W ở 8Ω Bridge
Dải tần hoạt động	20 Hz - 20 kHz, +0/-1 dB (at 1 watt)
Tỉ lệ nhiễu nền THD	<0.5%, 20 Hz - 20 kHz
Intermodulation Distortion	=/ <0.35% (60 Hz and 7 kHz at 4:1 from full rated output to -30 dB)
Slew Rate	>10V/us
Điện áp tăng Voltage Gain	36 dB
Damping Factor	(8 ohms, 10 Hz to 400 Hz) >200
Tỉ số tín hiệu trên nhiễu	>100 dB
Crosstalk (below rated power) 20 Hz to 1 kHz	-75 dB, -59 dB
Độ nhạy đầu vào	0.775V hoặc 1.4V
Trở kháng đầu vào	(XLR, RCA) 20kΩ, 10kΩ
Điện áp	(+10%) 120V~60 Hz; 220V~50/60 Hz; 230-240V~50/60 Hz
Kích thước	Cao 8.9 x Rộng 48.3 x Sâu 36.6cm
Trọng lượng	13.5kg