



XLI1500

Ampli Crown XLI3500 có công suất mạnh mẽ và lý tưởng cho cấu hình phòng karaoke thương mại và âm thanh sự kiện.

Thông số

Các mức công suất (đảm bảo tối thiểu ở 1kHz)	330W x 2 ở 8Ω Stereo 450W x 2 ở 4Ω Stereo 900W ở 8Ω Bridge
Dải tần hoạt động	20 Hz - 20 kHz, +0/-1 dB (at 1 watt)
Tỉ lệ nhiễu nền THD	<0.5%, 20 Hz - 20 kHz
Intermodulation Distortion	=/ <0.35% (60 Hz and 7 kHz at 4:1 from full rated output to -30 dB)
Slew Rate	>10V/us
Điện áp tăng Voltage Gain	31 dB
Damping Factor	(8 ohms, 10 Hz to 400 Hz) >200
Tỉ số tín hiệu trên nhiễu	>100 dB
Crosstalk (below rated power) 20 Hz to 1 kHz	-75 dB, -59 dB
Độ nhạy đầu vào	0.775V hoặc 1.4V
Trở kháng đầu vào	(XLR, RCA) 20kΩ, 10kΩ
Điện áp	(+10%) 120V~60 Hz; 220V~50/60 Hz; 230-240V~50/60 Hz
Kích thước	Cao 8.9 x Rộng 48.3 x Sâu 36.6cm
Trọng lượng	12.7kg